222721340911
有效期至2028年07月03日

检 验 报 告

№:YC 25090020

样品名称： 车用汽油（VIB）

受检单位（当事人）： 泾阳县宝利加油站

委托单位： 泾阳县市场监督管理局

检验类别： 监督抽检

陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司

声明事项

1、检测结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无主检、审核、批准人签字无效。报告涂改无效。

3、本报告及本公司名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

4、本公司对检测结果的准确性负责，委托检验的委托方对所提供的产品及其相关信息的真实性负责。

5、本公司未取得资质认定/认可的检测项目加*标识，仅作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有法律效力。

6、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起 15 个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。

7、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检测中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大产品质量问题信息时，本公司有职责按国家相关规定向有关市场监督管理部门报告。

实验室地址：陕西省西咸新区沣东新城西安中兴深蓝科技产业园内 DK2-4 号楼一单元 1 层、5 层

电话：400-6399-808　（029）88452780（总机）　传真：（029）88452779

邮政编码：710086

电子信箱：shanxierzhan@163.com

陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司

检　验　报　告

№:YC 25090020　　

产品名称	车用汽油（VIB）		商　标	/
规格型号	92 号		样品等级	/
受检单位（当事人）	泾阳县宝利加油站			
委托单位	泾阳县市场监督管理局		检验类别	监督抽检
标称生产单位	西安延炼能源有限公司		生产日期/出厂批号	2025-07-29（购进）
抽样地点	陕西省咸阳市泾阳县中张镇庆家村该加油站 2 号罐 6 号枪		抽样日期	2025-08-13
抽样人	王晓、杨涛		抽样依据/方法	GB/T 4756-2015
抽样基数	4294.4 升		到样日期	2025-08-13
送样人/委托人	/		样品编号	EC25002166
样品数量	检样数量	2 升	封条/抽样单编号	E0138273
	备样数量	2 升		
样品状态	液态，玻璃瓶装，封样完好，符合检验要求		检验日期	2025-08-23 至 2025-09-03
检验项目	研究法辛烷值(RON)，水溶性酸或碱，馏程：10%蒸发温度，馏程：50%蒸发温度，馏程：90%蒸发温度等 16 项			
判定依据	GB 17930-2016《车用汽油》			
检验结论	经抽样检验，所检项目符合 GB 17930-2016《车用汽油》（VIB）92 号要求。 【检验结果见下页】 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 09 月 08 日			
备注	有备样，备样分别封存于抽样场所和检验机构。			

批准：李述　　审核：张娟妮　　主检：付若辰

陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司

检　验　报　告

№:YC 25090020

序号	检验项目	质量指标	检验结果	检验依据	单项判定
1	研究法辛烷值(RON)	≥92	95.2	GB/T 5487-2015 方法 C-压缩比法	符合
2	水溶性酸或碱	无	无	GB/T 259-1988(2004) 指示剂法	符合
3	馏程：10%蒸发温度，℃	≤70	58.5	GB/T 6536-2010 手动法	符合
4	馏程：50%蒸发温度，℃	≤110	101.0	GB/T 6536-2010 手动法	符合
5	馏程：90%蒸发温度，℃	≤190	176.5	GB/T 6536-2010 手动法	符合
6	馏程：终馏点，℃	≤205	198.0	GB/T 6536-2010 手动法	符合
7	馏程 残留量（体积分数），%	≤2	0.9	GB/T 6536-2010 手动法	符合
8	铜片腐蚀（50℃，3h），级	≤1	1a	GB/T 5096-2017	符合
9	芳烃含量（体积分数），%	≤35	26.8	GB/T 30519-2024	符合
10	烯烃含量（体积分数），%	≤15	4.6	GB/T 30519-2024	符合
11	氧含量（质量分数），%	≤2.7	2.38	NB/SH/T 0663-2014	符合
12	甲醇含量（质量分数），%	≤0.3	<0.20	NB/SH/T 0663-2014	符合
13	机械杂质及水分	无	无	GB 17930-2016 表 4 注 e	符合
14	蒸气压（5 月 1 日-10 月 31 日），kPa	40～65	52.25	GB/T 8017-2012 B 法	符合
15	密度（20℃），kg/m³	720～775	739.8	SH/T 0604-2000	符合
16	硫含量，mg/kg	≤10	2.8	SH/T 0689-2000	符合

以下空白

以下空白